

Adler[®]
Parkett

Ausschreibungstexte

STAND: MÄRZ 2024

 QUALITÄT AUS
DEUTSCHLAND

Inhaltsverzeichnis Ausschreibungstexte 2024

Stand: 21.03.2024

Château by adler Schlosddiele	4
Eiche (europäisch).....	4
Douglasie (deutsch).....	5
Lärche (europäisch).....	6
Weißtanne (europäisch).....	6
Nussbaum, amerikanisch (USA)	7
Esche mit Braunkern (deutsch)	8
Tableau by adler Tafelparkett.....	9
Typ A (auch Versaillesmuster).....	9
Typ B.....	9
Typ C	10
Typ D	10
Typ E.....	11
Tafeldesign nach Kundenwunsch	11
Elements by adler	13
Design PUZZLE	13
Design CUBE	14
Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign.....	14
Villa by adler	16
Eiche (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	16
Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	17
Villa by adler 35.....	20
Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm.....	20
Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 14 mm.....	20
Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm.....	21
Profi by adler Laubholz	22
Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm & 1800/2200 x 186 x 15 mm	22
Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 176/186 x 15 mm.....	22
Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm	23
Amerik. Ruster (Nordamerika) 1800-2200 x 115-186 x 15 mm.....	24
Esche mit Braunkern (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm	24

Profi by adler Nadelholz.....	26
Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm	26
Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm.....	26
Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm	27
Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm.....	27
Maxi by adler	29
Eiche economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm	29
Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 10 mm.....	29
Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm.....	30
Elegance by adler	31
Eiche (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	31
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	32
Elegance by adler 600	34
Eiche (europäisch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)	34
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)	35
Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	36
Douglasie RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	37
Weisstanne RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)	38
Basic by adler LONG Eiche (europäisch) 1090 x 130 9,5 mm	40
FISCHGRAT in EICHE (90°/45°/60°): unsere Optionen für Sie	41
Fischgrat 90° in Eiche (europäisch).....	42
Elegance by adler Eiche 540 x 130 x 10 mm	42
Elegance by adler Eiche 600 x 100 x 10 mm	42
Elegance by adler Eiche 780 x 130 x 10 mm	43
Villa by adler Eiche 1080 x 186 x 15 mm.....	44
Villa by adler Eiche 1080 x 240 x 15 mm.....	44
Elegance by adler Eiche 1090 x 130 x 10 mm.....	45
Französischer Fischgrat 45° in Eiche (europäisch).....	46
Elegance by adler Eiche 500 x 100 x 15 mm	46
Elegance by adler Eiche 650 x 130 x 15 mm	46
Villa by adler Eiche 900 x 186 x 15 mm	47
Elegance by adler Eiche 960 x 130 x 15 mm	47
Villa by adler Eiche 970 x 240 x 15 mm	48
Ungarischer Fischgrat 60° in Eiche (europäisch)	50

Elegance by adler Eiche 540 x 100 x 15 mm	50
Elegance by adler Eiche 700 x 130 x 15 mm	50
Villa by adler Eiche 980 x 186 x 15 mm	51
Elegance by adler Eiche 1010 x 130 x 15 mm.....	51
Villa by adler Eiche 1020 x 240 x 15 mm.....	52
Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick.....	54
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022).....	57

Adler Parkett

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger

Inhaber: Stephan Adler

Allgäuer Str. 26

D-87742 Dirlawang

Telefon: +49-(0)8267-96 95-0

Email: info@adler-parkett.deWebsite: www.adlerparkett.com

CHÂTEAU
by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente
 Château by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, ringsum Nut und Feder



Eiche (europäisch)

Château by adler Eiche; Schlossole 19 mm
 fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nuttschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
 Mehrschichtparkett
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,5 mm Nuttschicht
Breite:	fallend von 180 – 350 mm
Länge:	fallend von 2000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
 Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC;
 Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 handgeschroppt +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 maschinengehobelt +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 Sägerau +..... € / m²

***** Alternativposition**
 Sonderoberfläche nach Kundenwunsch Aufpreis +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**

Pre-select Sortierung (astarm) +..... € / m²
 rustikale Sortierung +..... € / m²

*****Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m²
 Fixe Breite +..... € / m²

*****Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m +..... € / m²

*****Alternativposition (bis maximale Breite von 300 mm)**

Gesamtstärke in 15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Douglasie (deutsch)

Château by adler Douglasie; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
 Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	DOUGLASIE (deutsch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Douglasie POLAR

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m²
 Fixe Breite +..... € / m²

*****Alternativposition**Längen über 5,0 bis 10,0 m +..... € / m²***** Eventualposition (EPos)**Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift**Lärche** (europäisch)**Château by adler Lärche;** Schlosddiele 19 mmfallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	LÄRCHE (steirisch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 3000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Lärche WEISS; Lärche TRADITION*****Alternativposition**Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²*****Alternativposition**Fixe Länge +..... € / m²
Fixe Breite +..... € / m²***** Eventualposition (EPos)**Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift**Weißtanne** (europäisch)**Château by adler Weisstanne;** Schlosddiele 19 mmfallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.Holzart: **WEISSTANNE** (regional)

Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 3000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

***** Alternativposition**

Fixe Länge	+..... € / m ²
Fixe Breite	+..... € / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift	+..... € / m ²
--	---------------------------

Nussbaum, amerikanisch (USA)

Château by adler Nussbaum amerikanisch; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 4500 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Oberfläche :	
Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m ²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

***** Alternativposition**

Fixe Länge	+..... € / m ²
Fixe Breite	+..... € / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Esche mit Braunkern (deutsch)

Château by adler Esche mit Braunkern; Schlossdiele 19 mm
 fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
 Mehrschichtparkett
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	ESCHE mit Braunkern, europäisch
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 300 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

***Alternativposition

Fixe Länge	+..... € / m ²
Fixe Breite	+..... € / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

TABLEAU

by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Tafelparkettelemente
 Tableau by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, allseitig mit Nut mit Blindfeder
Tableau by adler Tafelparkettelement in 19 mm
 Nuttschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Typ A (auch Versaillesmuster)



Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,2 mm Nuttschicht
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
 Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:
 Amerikanischer Nussbaum

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ B



Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ C



Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:
Amerikanischer Nussbaum

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ D



Holzart:	LÄRCH
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, gelaugt, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ E



Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche Ci-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
 Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:
 Lärche TRADITION (strukturiert und NATURA+ geölt)

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Tafeldesign nach Kundenwunsch



Holzart:	EICHE
----------	--------------

Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Länge:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Fase:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Holzarten:

Auch Kombinationen innerhalb der Tafel *nach Kundenwunsch*

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

ÉLÉMENTS by adler

Dieses Produkt ist sehr individuell gestaltet und beinhaltet die unterschiedlichsten geometrischen Formen, die zusammen verlegt, dann wunderschöne Muster im Gesamtbild ergeben.

Hier finden Sie eine Auswahl der Möglichkeiten, für die Gestaltung eines Ausschreibungstextes.

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Parkettelemente

Parkettelemente im mehrschichtigen Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage

Elements by adler Parkettelement in 15 mm

Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Design PUZZLE



Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	240 / 480 / 720 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:


Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Esche, Douglasie

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Design CUBE



Holzart:	EICHE FUME K50
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	277 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²


Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Esche, Douglasie

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign



Holzart:	EICHE oder alternativ
Sortierung:	nach Werkssortierung
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	nach Vorgabe
Länge:	nach Vorgabe
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase

Menge: m²
Preis: € / m²

Weitere Holzarten:
Auch Kombinationen innerhalb der Kombination von Elementen *nach Kundenwunsch*

*** **Eventualposition** (EPos)
Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;
Villa by adler; Einstab-Landhausdielen 15 mm



Eiche (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsgeeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur-geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 handgeschroppt / 4seitige Fase
 +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 Maschinengehobelt / 4seitige Fase
 +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 Sägerau / 4seitige Fase
 +..... € / m²


*****Alternativposition**
 Premium Sortierung +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert


+..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert

+..... € / m²***** Alternativposition**


Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat (linke und rechte Stäbe notwendig)

90° / 1080x186x15 mm – Aufpreis

+.....€ / m²***** Alternativposition**

Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 900x186x15mm

+..... € / m²***** Alternativposition**

Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

60° / 980x186x15mm

+..... € / m²***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl

+.....€ / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdiele 15 mm2200/2400 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:

EICHE BLANC

Sortierung:

standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe:

15 mm

Nuttschicht:

aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Oberfläche:

strukturiert, **NATURA+** geölt

Fase:

2seitige Längsfase

Brandschutzklasse:

Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)

Menge: m²
 Preis: € / m²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur
 geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 handgeschroppt / 4seitige Fase

+..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC
 natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 Maschinengehobelt / 4seitige Fase

+..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt /
 Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):
 Sägerau / 4seitige Fase

+..... € / m²


*****Alternativposition**

Premium Sortierung +..... € / m²
 Economy Sortierung +..... € / m²
 Rustico Sortierung +..... € / m²

*****Alternativposition**


Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 1080x240x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte
 Stäbe notwendig)
 970x240x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

1020 x240x15mm

+ € / m²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

VILLA 35
by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
 Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;



Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm

Villa by adler 35 Eiche economy; Einstab-Landhausdielen 14 mm
 1800/2000 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

*****Alternativposition**
 In 10 mm Maxi by adler +..... € / m²

*****Alternativposition**
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 14 mm

Villa by adler 35 Eiche „Classic“; Einstab-Landhausdielen 14 mm
 1800/2200 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
----------	--------------

Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS;

***** Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm

Villa by adler35 Eiche Rustico; Einstab-Landhausdielen 14 mm
1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,
lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten
Untergrund.

Holzart:	EICHE
Sortierung:	rustico Werkssortierung
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC

***** Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente
 Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;
Profi by adler Laubholz; Einstab-Landhausdiele 15 mm



Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm & 1800/2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler amer. Ahorn; Einstab-Landhausdiele 15 mm
 1800/2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten
 Untergrund

Holzart:	AHORN, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

***** Alternativposition (EPos)**
 Dimension: 1800/2200 x **186** x 15 mm mit 4-seitiger Fase +..... € / m²

***** Alternativposition**
 2-seitig gefast (146 mm) +..... € / m²

***** Alternativposition**
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 176/186 x 15 mm

Profi by adler amer. Kirschbaum; Einstab-Landhausdiele 15 mm
 1800-2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **KIRSCHBAUM, amerikanisch**
 Sortierung: classic (Werkssortierung)
 Einbauhöhe: 15 mm
 Nutzschiicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Verlegemuster: nach Vorgabe
 Oberfläche: **NATURA+** geölt
 Menge: m²
 Preis: € / m²

*** **Alternativposition** (EPos)
 Dimension: 1800-2200 x **176/186** x 15 mm mit 2-seitiger Fase +..... € / m²

*** **Alternativposition**
 2-seitig gefast (146 mm) +..... € / m²
 Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m²

*** **Alternativposition**
 In 10 mm Maxi by adler (146 mm) +..... € / m²

*** **Alternativposition**
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*** **Eventualposition** (EPos)
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler amer. Nussbaum; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 1800/2200 x **146** x 15 mm, Nutzschiicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **NUSSBAUM, amerikanisch**
 Sortierung: classic (Werkssortierung)
 Einbauhöhe: 15 mm
 Nutzschiicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Verlegemuster: nach Vorgabe
 Oberfläche: **NATURA+** geölt
 Menge: m²
 Preis: € / m²

*** **Alternativposition** (EPos)
 Dimension: 1800/2200 x **186** x 15 mm mit 4-seitiger Fase +..... € / m²

*** **Alternativposition**
 2-seitig gefast (146 mm) +..... € / m²

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m²

*****Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler (146 mm) +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amerik. Ruster (Nordamerika) 1800-2200 x 115-186 x 15 mm

Profi by adler amer. Ruster; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x **115-186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	RÜSTER, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Esche mit Braunkern (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm

Profi by adler Esche mit Braunkern; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Esche mit Braunkern (europäisch)
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ swiss geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Sortierung „Rustikal“ +..... € / m²

*****Alternativposition**

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ***** Grundposition (GPos)**

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder; **Profi by adler Nadelholz**; Einstab-Landhausdiele 15 mm



Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler Lärche; Einstab-Landhausdiele 15 mm
1800/2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	LÄRCH E (europäisch)
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Längsfase
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Lärche WEISS, Lärche TRADITION, Lärche GELAUGT NATUR

***** Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler Fichte; Einstab-Landhausdiele 15 mm
1800/2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	FICHTE nordisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)

Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Fichte in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Fichte WEISS

*****Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm

Profi by adler Douglasie; Einstab-Landhausdielen 15 mm
1800-2400 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsggeeignet;
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	DOUGLASIE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Douglasie POLAR

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm

Profi by adler Weisstanne RIFT; Einstab-Landhausdielen 15 mm
1100-2200 x **146-200** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten
 Untergrund

Holzart:	Weisstanne RIFT / HALBRIFT
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ swiss geölt
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl	+.....	€ / m ² .
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift		



Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement
 Einstabdielen Maxi by adler, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil
 durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv
Maxi by adler; Einstab-Landhausdielen 10 mm



Eiche economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche economy, Einstab-Landhausdielen 10 mm
 1800/2000 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

*****Alternativposition**
 In 14 mm VILLA by adler 35 +..... € / m²

*****Alternativposition**
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpfl ege mit WOCA-Pfl egeöl +.....€ / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpfl ege gem. Herstellervorschrift

Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche classic, Einstab-Landhausdielen 10 mm
 1800/2200 x **186** mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm

Nutzschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt
 Fase: 2seitige Längsfase
 Brandschutzklasse: C_{fl-s1} (gemäß EN13501-1)
 Menge: m²
 Preis: € / m²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS

*****Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 + € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche rustico, Einstab-Landhausdielen 10 mm
 1800/2000 x **186** mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **EICHE**
 Sortierung: rustico (Werkssortierung)
 Einbauhöhe: 10 mm
 Nutzschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt
 Fase: 2seitige Längsfase
 Brandschutzklasse: C_{fl-s1} (gemäß EN13501-1)
 Menge: m²
 Preis: € / m²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

*****Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 + € / m²

*****Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

ELÉGANCE
by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
 Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente
 Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil
 durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv



Eiche (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)


Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm
 1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C_{fl}-s1 (gemäß EN13501-1):
 Eiche standard, natur geölt ODER lackiert
 Eiche economy, strukturiert & natur geölt (2seitige Fase);
 Eiche economy, strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase);


***** Alternativposition**
 Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 1090x130x10 mm +..... € / m²
 780x130x10 mm +..... € / m²
 540x130x10 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

960x130x15 mm +..... € / m²
 650x130x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

1010x130x15mm +..... € / m²
 700x130x15mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler amerikanischer Nussbaum Kurzdielen 10 mm

1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;


vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)


1090x130x10 mm

+..... € / m²

540x130x10 mm

+..... € / m²

***Alternativposition




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

960x130x15 mm

+..... € / m²

***Alternativposition



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

1010x130x15mm

+..... € / m²


*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

ELÉGANCE 600
by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im Fischgratverband 90°



Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv – für Fischgrat- oder Würfelverlegung (linke und rechte Stäbe)

Élégance by adler 600, Kurzdielen 10 mm



Eiche (europäisch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler 600 Eiche, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***** Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**


Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²


*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 500x100x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 540x100x15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler 600 amerikanischer Nussbaum, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsggeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge: m ²
Preis: € / m ²


*****Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²
 Strukturiert +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²


*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 500x100x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 540x100x15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öbooberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m²
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler 600 amerikanischer Rüster, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	RÜSTER, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge: m ²
Preis: € / m ²


*****Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²
 Strukturiert +..... € / m²

*****Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 500x100x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 540x100x15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Douglasie RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler 600 Douglasie RIFT, Kurzdielen 10 mm
 600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	DOUGLASIE RIFT
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ swiss geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge: m ²
Preis: € / m ²


*****Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²

*****Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 500x100x15 mm +..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 540x100x15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Weisstanne RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

Élégance by adler 600 Weisstanne RIFT, Kurzdielen 10 mm
 600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet;
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	WEISSTANNE RIFT
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ swiss geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge: m ²
Preis: € / m ²


*****Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

500x100x15 mm

+..... € / m²

*****Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

540x100x15 mm

+..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

BASIC LONG

by adler

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement
 Basic by adler LONG 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

Basic by adler LONG Kurzdielen 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	9,5 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	lackiert
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Oberfläche / Farben:
 werksseitig strukturiert, lackiert
 werksseitig strukturiert, **NATURA+** natur geölt
 werksseitig strukturiert, **NATURA+** swiss geölt
 NORDIC werksseitig strukturiert, **NATURA+** geölt

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

FISCHGRAT in EICHE (90°/45°/60°): unsere Optionen für Sie

Da wir eine große Vielfalt an unterschiedlichen Fischgratoptionen im Sortiment haben, haben wir eine Übersicht mit allen Dimensionen und deren Winkel für Sie zusammengestellt. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dann zu all diesen Möglichkeiten die entsprechenden Textbausteine für Ihre Bauausschreibung.


Sollte keine unserer Standarddimensionen für Ihr Projekt passen, so fragen Sie gern bei uns an. Wir finden bestimmt eine gute Lösung.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
600 x 100 x 10 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau	500 x 100 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	540 x 100 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
540 x 130 x 10 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau		
780 x 130 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	650 x 130 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	700 x 130 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
1090 x 130 x 10 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau	960 x 130 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	1010 x 130 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
1080 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	900 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	980 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau
1080 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	970 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	1020 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau

Fischgrat 90° in Eiche (europäisch)

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im Fischgratverband 90°



Elegance by adler Eiche 540 x 130 x 10 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 10 mm

540 x 130 x 10 mm; Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):

Eiche standard, natur geölt ODER lackiert

Eiche economy, strukturiert & natur geölt

Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

***Alternativposition

4seitige Fase	+.....	€ / m ²
Strukturiert, NATURA+ geölt	+.....	€ / m ²
Oberflächen wie bei Villa by adler	+.....	€ / m ²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

Elegance by adler Eiche 600 x 100 x 10 mm

Élégance by adler 600 Eiche, Kurzstab 10 mm

600 x 100 x 10 mm; Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Elegance by adler Eiche 780 x 130 x 10 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 10 mm

780 x 130 x 10 mm; Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)

auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Economy Sortierung +..... € / m²

*****Alternativposition**

4seitige Fase +..... € / m²

Strukturiert, NATURA+ geölt +..... € / m²

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Villa by adler Eiche 1080 x 186 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
1080 x **186** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;
Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Villa by adler Eiche 1080 x 240 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
1080 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;
Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Elegance by adler Eiche 1090 x 130 x 10 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 10 mm

1090 x **130** x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Brandschutzklasse:	C _{fl-s1} (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):

Eiche standard, natur geölt ODER lackiert

Eiche economy, strukturiert & natur geölt

Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

*****Alternativposition**

4seitige Fase +..... € / m²

Strukturiert, NATURA+ geölt +..... € / m²

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²


*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Französischer Fischgrat 45° in Eiche (europäisch)

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
 Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im französisch Fischgratverband 45°



Elegance by adler Eiche 500 x 100 x 15 mm

Élégance by adler600 Eiche, Kurzstab 15 mm
 500 x 100 x 15 mm; Nutzschiene aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele
 Fußbodenheizungsgesegnet;
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiene:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
 PARIS; Eiche NIZZA

***Alternativposition

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Elegance by adler Eiche 650 x 130 x 15 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzziele 15 mm
 650 x 130 x 15 mm; Nutzschiene aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele
 Fußbodenheizungsgesegnet;
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiene:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°

Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

*****Alternativposition**

Economy Sortierung	+..... € / m ²
--------------------	---------------------------

*****Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m ²
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²

Villa by adler Eiche 900 x 186 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 900 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m ²
-----------------------------	---------------------------

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Elegance by adler Eiche 960 x 130 x 15 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 10 mm
 960 x **130** x 15 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkett dielen

Fußbodenheizungsgeeignet;
vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):

Eiche standard, natur geölt ODER lackiert

Eiche economy, strukturiert & natur geölt

Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

*****Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m ²
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²

Villa by adler Eiche 970 x 240 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm

970 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m ²
-----------------------------	---------------------------

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
----------------------------	---------------------------

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²


***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Ungarischer Fischgrat 60° in Eiche (europäisch)

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im ungarischen Fischgratverband 60°



Elegance by adler Eiche 540 x 100 x 15 mm

Élégance by adler600 Eiche, Kurzstab 15 mm

540 x **100** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***** Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***** Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Elegance by adler Eiche 700 x 130 x 15 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzziele 15 mm

700 x **130** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°

Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

***** Alternativposition**

Economy Sortierung	+..... € / m ²
--------------------	---------------------------

***** Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m ²
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m ²

***** Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²

Villa by adler Eiche 980 x 186 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 900 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***** Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m ²
-----------------------------	---------------------------

***** Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Elegance by adler Eiche 1010 x 130 x 15 mm

Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 15 mm

1010 x **130** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele
Fußbodenheizungsg geeignet;
vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):
Eiche standard, natur geölt ODER lackiert
Eiche economy, strukturiert & natur geölt
Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

*****Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m ²
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²

Villa by adler Eiche 1020 x 240 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausziele 15 mm
970 x **240** x 15 mm, Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;
Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE BLANC
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge: m ²
Preis: € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m ²
-----------------------------	---------------------------

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
----------------------------	---------------------------

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Bitte beachten Sie, dass es sich im Folgenden um Repräsentationsbilder handelt. Sortierungen können aufgrund des natürlichen Werkstoffes Holz von der Abbildung abweichen

premium



standard



economy [braun gekittet]



rustico [schwarz gekittet]



classic [braun gekittet]



← ruhig | elegant

natürlich | lebhaft →

Eiche Sortierung PREMIUM im Überblick

In der Premium-Sortierung sind die Parkettdielen weitestgehend astarm, kleinere Punktäste können vorkommen und verleihen dem Boden seine Individualität. Der für Eichenholz charakteristische Eichenspiegel ist ebenfalls erlaubt, dennoch ist das Farbspiel recht gleichmäßig:



Eiche Sortierung STANDARD im Überblick

In der Standard-Sortierung können einige wenige kleine bis mittelgroße Äste vorkommen, sowohl gesund gewachsen als auch gekittet. Die Kittfarbe ist braun. Auch der für Eichenholz typische Spiegel ist möglich. Die Dielen haben eine natürliche Farbgebung:

**Eiche Sortierung CLassic im Überblick**

Dielen der Sortierung „Classic“ präsentieren ein breites Spektrum an Astigkeit, das von ruhigeren bis zu astigeren Varianten reicht. Charakteristisch sind gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste, die dem Holz ein robustes und ansprechendes Erscheinungsbild verleihen. Der natürliche Spiegel ist gut sichtbar und verleiht den Dielen eine lebendige Optik. Insgesamt zeichnen sich diese Dielen durch ihr lebhaftes Farbspiel und die typische Struktur der Holzart aus:



Eiche Sortierung Economy im Überblick

Dielen der Sortierung „Economy“ weisen kleine bis große Äste auf, darunter sowohl gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste. Bei der breiten Landhausdielen werden Äste explizit zusätzlich eingesetzt. Risse sind möglich und werden ebenfalls ausgekittet. Der Spiegel ist vorhanden und gut sichtbar. Diese Dielen zeichnen sich durch ein buntes Farbspiel und die für diese Holzart typische Struktur aus:

**Eiche Sortierung Rustico im Überblick**

Dielen der Sortierung „Rustico“ beinhalten kleine wie große Äste, welche schwarz gekittet werden. Das Holz kann kleine bis große Risse aufweisen, die ebenfalls schwarz gekittet werden. Auch Herzrisse sowie aufstehende Wind- und Schieferrisse sind möglich. Es ist möglich, dass Schieferrisse im späteren Gebrauch auftreten und begründen keine Reklamation. Der Spiegel ist deutlich vorhanden. Dielen der Sortierung „Rustico“ weisen ein sehr lebhaftes Farbspiel auf und überzeugen durch ihren natürlich-rustikalen Charme jedoch ohne Splint:



Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)

I. Geltung der Bedingungen

Für alle Rechtsgeschäfte und Verkäufe unseres Unternehmens gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie noch nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen von Kunden wird widersprochen. Die Bedingungen gelten auch für Lohnarbeiten.

II. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelsvertreter, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
2. Eine Stornierung eines schriftlich bestätigten Auftrags durch den Käufer nach Ablauf der bestätigten Widerspruchsfrist kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. Bis dahin angefallene Kosten für diesen Auftrags können entsprechend dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die Bitte nach Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
3. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Montage- und Pflegeanleitung über das Internet unter www.adlerparkett.com zur Verfügung gestellt wird und erkennt dies als vertragsgemäß an.

III. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
2. Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind wir berechtigt, die Preise und /oder Frachttarife entsprechend anzupassen, wenn unsere Kosten für Rohmaterialien und Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien aufgrund ungewöhnlicher Umstände / höhere Gewalt um mehr als 10% ansteigen.
3. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist die Zahlung durch Überweisung auf unsere Bankkonten zu leisten, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug, oder in bar. Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, insoweit erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber.
4. Verzugszinsen werden mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für die Geschäftskunden berechnet, für Endverbraucher mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweisen können.
5. Zahlungen werden zunächst auf entstandene Kosten der Beitreibung, wie auch auf Mahnkosten, Zinsen und dann auf die jeweils ältesten Schulden angerechnet.
6. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen. Eine wesentliche Verschlechterung in der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten, oder aber wahlweise nur gegen Vorkasse zu liefern.
7. Wir sind berechtigt, die bestellte Ware 4 Wochen nach Fertigstellung und Mitteilung der Versandbereitschaft in Rechnung zu stellen und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum zu stellen. Wird auf Abruf geliefert, so wird spätestens 4 Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft die bestellte Ware von uns in Rechnung gestellt und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware abruft oder nicht. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht ab Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
8. Wird die Ware vier Wochen nach Fertigstellung und Hinweis an den Kunden, dass die Fertigstellung erfolgt ist, nicht abgeholt, so können Lagerkosten in angemessener Höhe ab der fünften Woche in Rechnung gestellt werden. Diese Lagerkosten sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

IV. Lieferzeiten

1. Die Lieferdaten sind ohne Gewähr, sollten sie verbindlich vereinbart sein, so muss dies ausdrücklich durch gesonderte, schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgen. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn Fälle von höherer Gewalt auftreten und/oder das Auftreten von unvorhersehbaren und außerordentlichen Ereignissen uns oder unsere Zulieferer betreffen. Unvorhergesehene Ereignisse sind insbesondere unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer, soweit dies nicht von uns zu vertreten ist und unsere Lieferverpflichtungen treffen. Höhere Gewalt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Feuer, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Einschränkungen und erhebliche Verzögerungen auf den Transportwegen. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung/eines solchen Ereignisses wird der Kunde unverzüglich unterrichtet.
5. Sollte aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder weil das für die Ausführung des Auftrags erforderliche Material nicht zu beschaffen ist, z.B. durch Kriegsverhältnisse im Lieferland, oder sollten aufgrund nicht von uns zu vertretender Ereignisse eine Lieferkette für die Belieferung mit dem erforderlichen Material unterbrochen sein und ist das Material nicht anderweitig zu beschaffen, sind wir berechtigt, den Vertrag durch einseitige Erklärung unsererseits aufzuheben.
6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten bzw. der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus.

V. Gewährleistung

1. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter oder mangelhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Der Kunde hat unserem Unternehmen für eine Nachbesserung/Ersatzlieferung eine angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Weitergehende Ansprüche z.B. Kosten für die Demontage und Neuverlegung des gelieferten Produkts sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch weitere Folgeansprüche z.B. wegen entgangenem Gewinn oder Nichtnutzbarkeit einer Immobilie, in der das Produkt verlegt oder eingebaut wurde.
2. Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf unter Verarbeitung und Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts „Holz“ und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Abweichungen von Muster in Farbe und Struktur sind möglich; ein Muster kann nur als Anhaltspunkt dienen. Für die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart.
3. Es gilt die DIN EN13489, wonach eine Abweichung der Sortierung von 3% keinen Mangel darstellt.

4. Der Kunde, der Kaufmann nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist, muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns nach der Feststellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, anderenfalls verliert der Kunde sein Gewährleistungsrecht.
5. Handwerksunternehmen, die von uns gelieferte Ware verlegen, sind verpflichtet, diese vor der Verlegung sorgfältig zu untersuchen und in Falle der Feststellung von Mängeln haben sie die Ware zu reklamieren und nicht einzubauen.
6. Schlägt die Ersatzlieferung zweimal fehl, so bleibt dem Kunden nach seiner Wahl das Recht vorbehalten, den Kaufpreis herabzusetzen oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen.
7. Der Verkäufer hat das Recht, anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.
8. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten ab Übergabe beim Kunden. Ist der Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen, so gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

VI. Schadensersatzansprüche

1. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder sie beruhen auf zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. dem Produkthaftungsgesetz.
2. Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, so beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10% des Wertes des jeweiligen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden kann.
3. Der Verkäufer hat das Recht anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.

VII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers; Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwarht das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz unseres Lieferwerks in D-87742 Dirlwang.
3. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist das für unseren Sitz in Dirlwang zuständige Gericht.
4. Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

IX. Schlussbestimmung

Unsere Firma nimmt nicht an Streitbelegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.